


# Автоматические устройства для смыва унитаза SLR 21 SLW 02N



## Характеристики

- **SLW 02N** - предназначено для установки с монтажной рамой SLR 21, нержавеющая кнопка
- реагирует на присутствие человека в зоне чувствительности на расстоянии макс. 0,7 м от датчика на протяжении времени более чем 7,5 сек.
- смыв унитаза после ухода человека
- продолжительность смыва:
  - „короткий смыв“ (2 сек.)  
= человек в зоне чувствительности 7,5 - 45 сек.
  - „длинный смыв“ (5 сек.)  
= человек в зоне чувствительности более чем 45 сек.
- возможность дополнительного смыва вручную кнопкой (напр. при уборке)
- самодействующий смыв после каждого восьмого смыва и самодействующий смыв по истечении 24 часов от последнего смыва
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

## Размеры



## Технические данные

Размер	218 x 148 мм
Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	51 Вт
Зона чувствительности	0,6 - 0,75 м

## Спецификация поставки

SLW 02N - арт. № 04022 нержавеющая кнопка с электроникой, нержавеющий держатель электромагнита, электромагнит

## Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 2 устройств
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 2 устройств
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 3 устройств
- SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLR 21 - арт. № 08210 монтажная рама с бачком в гипсокартон